

ТЕРМИНАЛ R201 Ex

Портативный взрывозащищенный терминал POC прочный Android-смартфон 6,3" IP68 с установленным клиентским программным обеспечением Ronet и штатными аксессуарами: литий-ионный аккумулятор, USB-кабель, настольное зарядное устройство, руководство пользователя.

Многофункциональный, прочный и безотказный (защита от воды и пыли IP68, стандарт MIL 810G) смартфон с удобной кнопкой PTT, мощным процессором, цветным сенсорным экраном 6,3 дюйма, стандартом ATEX (II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP68, II 2 D Ex tb IIIC T120C Db IP68). Терминал R201 Ex может работать с различными приложениями для Android. Устройство оснащено двумя камерами (24 МП × 5 МП). Есть возможность использования двух SIM-карт. Используется современный интерфейс USB-C.



СПЕЦИФИКАЦИЯ

ОПИСАНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Операционная система.....	Android 11
Процессор.....	Octa-core, 2.0 GHz
Память.....	RAM 4GB, ROM 64GB
Дисплей.....	6.3", Corning Gorria Glass, 1520 X 720 пикселей
Камера.....	основная:24 МР, дополнительная:2 МР, фронтальная:5 МР
Индикаторы.....	LED
Кнопки	SOS, PTT, Громкость (+/-), Питание (on/off)
Динамик.....	2.0W
Микрофон.....	разнонаправленный с шумоподавлением
Аккумулятор.....	4400 mAh Li-Po
Интерфейсы.....	USB Type-C, USB 2.0, поддержка OTG
Слот SIM карты.....	комбинированный (2 карты Nano SIM или одна карта Nano SIM + TF Card)
Сенсоры.....	G-Sensor/Aceleration Sensor, GIRO Sensor, E-compass
Рабочие диапазоны частот.....	GSM:B2/B3/B5/B8 FDD-LTE: B 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B TDD-LTE: B 34/38/39/40/41
Wi-Fi.....	2.4GHz и 5GHz, 11a/b/g/n
Bluetooth.....	5.0
Позиционирование.....	GLONASS, GPS, AGPS
NFC.....	да
Размеры.....	185 x 84 x 16 мм
Вес.....	321 г
Защита и прочность.....	IP68, MIL 810G
Стандарты взрывозащиты.....	II 2 G Ex ib IIC T4 Gb IP68 II 2 D Ex tb IIIC T120C Db IP68
Рабочая температура.....	-10°C ~ 50°C
Температура хранения.....	-40°C ~ 70°C

117105, Москва, Варшавское шоссе, 1с1, оф. 702В,
 тел.+7(495)232-11-32

www.trialink.ru / www.ronet.one

Копирование возможно только с разрешения ООО «Триалинк Групп».
 Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и
 технические характеристики устройств.